


 \varnothing ca. 60 - 80 ml / m²
2,5 l \approx 36 m²

Lazura na ploty 110

Ochrana dřeva odolná vůči povětrnostním vlivům, neuzavírá póry.

Vhodná na všechny druhy dřeva ve venkovním prostředí. Barevný odstín tmavě hnědý.

Oblast použití:

Ochrana dřeva odolná vůči povětrnostním vlivům, neuzavírá póry, vhodná na všechny druhy dřeva ve venkovním prostředí.

Technické vlastnosti:

Hydrofobní impregnace na dřevo, odolná proti povětrnostním vlivům. Trvale elastická, snadno zpracovatelná, velmi vydatná. Propouštějící vodní páry.

Barevný odstín:

Hnědá lazurovací. Je možno ji libovolně míchat s venkovní LEINOS Lazurou na dřevo 260.

Složení:

Lněný olej, vařený tungový a ricinový olej, tepelně upravená směs tungového oleje, světlicového oleje a přírodních pryskyřic, estery nenasycených mastných kyselin z rafinovaného tallového oleje, vařený lněný olej a tungový olej, isoparafín, oxid hlinitý, kaolín, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty, uhličitán zinečnatý, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max. 450 g/l. Mezní hodnota EU činí 700 g/l (kategorie "f" od roku 2010).

Podklad a příprava:

Před použitím dobře promíchejte!

Zpracování:

Nanášejte štětcem, stříkáním, máčením. Teplota povrchu a okolí nad 15°C.

Doba schnutí:

Přibližně 16 až 24 hodin. Během schnutí zajistěte vždy dostatečnou cirkulaci vzduchu!

Velikost balení a spotřeba:

Přibližně 60 - 80 ml/m² na jeden nátěr. Nanášejte šetrně, zabráníte tak problémům při sušení.

Balení vystačí na...*

2,5l	36 m ²
-------------	-------------------

* Průměrná spotřeba na jeden nátěr

Skladování a trvanlivost:

Originální balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Skladujte v chladu, suchu a neprodyšně uzavřené.

Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Evropský katalog odpadů (EAK): 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky:

Výrobek je připravený k použití. LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE:

Ö 60

Zvláštní upozornění:



Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé. V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barvy. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

Standardní věty o nebezpečnosti:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 02.04.2025

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz