



LEINOS
Naturfarben

Ø ca. 70 ml / m²

0,75 l ≈ 11 m²

2,5 l ≈ 36 m²

10 l ≈ 144 m²

30 l ≈ 432 m²

Olejevá penetrace 220

Penetrace s otevřenými póry s dobrou schopností proniknutí do dřeva, na málo namáhané dřevěné díly. Bez ochranného filmu proti zamodráním a bez UV ochrany, proto používejte především v interiérech.

Do interiéru a exteriéru. Bez ochrany proti plísním.

Oblast použití:

Základ s otevřenými póry na všechny savé dřevěné podklady v interiéru a exteriéru. Bez ochrany proti plísním.

Technické vlastnosti:

LEINOS Penetrace na dřevo proniká hluboko do dřeva a vytváří optimální kontakt pro další nátěry.

Barevný odstín:

Bezbarvý až mírně nažloutlý. Výsledná barva dřeva rovněž závisí na druhu dřeva a jeho kresbě.

Složení:

Lněný olej, isoparafín, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 400 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie F od 2010).

Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), pevný, savý, čistý, bez mastnoty a pryskyřic a savý. Dřevěné plochy podle druhu dřeva a požadované hloubky proniknutí přebrouste venku brusným papírem se zrnitostí 120, uvnitř 150 - 180 ve směru vláken. Prostorová a povrchová teplota více než 15 °C. V případě nízkých teplot probíhá schnutí později. Před použitím výrobek pečlivě zamíchejte.

Zpracování:

Naneste rovnoměrně v nezředěné formě štětcem na lazurovací nátěry. Můžete nanášet rovněž válečkem, stříkáním a máčením.

Doba schnutí:

Doba schnutí činí cca 16 - 24 hodin (při 20 °C, vlhkosti vzduchu 15 - 55 %). Může se vyskytovat zápach typický pro výrobek. Během zpracování a schnutí zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!

Velikost balení a spotřeba:

Cca 60 - 80 ml/m² pro nátěr, může se podle savosti podkladu lišit.

balení	vystačí na...*
0,75l	11 m ²
2,5l	36 m ²
10l	144 m ²
30l	432 m ²

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu



Skladování a trvanlivost:

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Evropský katalog odpadů (EAK): 08 01 02.

Ředící a čisticí prostředky:

Před vyschnutím očistěte náradí Ředidlem LEINOS 200. Výrobek je připraven k přímému použití.

GISCODE:

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti:

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

GHS08



Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 03.12.2024

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz