



LEINOS
Naturfarben

Ø 40 - 50 ml / m²

0,75 l ≈ 16,5 m²

2,5 l ≈ 55 m²

10 l ≈ 222 m²

30 l ≈ 666 m²

Lakový olej 251

Vrchní olej, bohatý na pryskyřice, tvoří lesklý povrchový film.

Použití v místech s vysokým zatížením. Zvláště vhodné pro podlahy, schodiště, dveře a náročný nábytek.

Oblast použití:

Pro rychlé, snadné, páru propouštějící, lesklé, olejové ošetření dřeva a jiných povrchů (například korek, kámen), a to zejména v oblastech s vysokým zatížením a sofistikovaný nábytek.

Technické vlastnosti:

Tvrký, vodu odpuzující nátěr, velmi odolný proti poškrábání. Paropropustný. Testováno podle DIN EN 71 odst.3 (bezpečnost hraček, migrace určitých prvků). Odolný proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barevný odstín:

Lesklý, transparentní, bezbarvý až mírně nažloutlý.

Složení:

Lněný olej, tepelně upravená směs přírodních pryskyřic a polymerizovaného lněného oleje, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, estery přírodních pryskyřic, ricinový olej, isoalifáty, mikromletý přírodní vosk, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC 400g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie "f" z roku 2010)

Podklad a příprava:

Pro dosažení nejlepších výsledků se řiďte pokyny v technických listech všech použitých výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu. Před použitím dobře promíchejte!

Zpracování:

Natíráním, válcováním, stříkáním, máčením, nebo aplikace jednodotoučovou leštičkou. Teplota prostředí a povrchu nad 15 °C.

Doba schnutí:

Suchý přibližně po 12 hodinách. Přetíratelný další vrstvou po cca. 24 hodinách. Schnutí vyžaduje dostatečné množství vzduchu. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Velikost balení a spotřeba:

Spotřeba: 1. vrstva cca 45 ml/m², 2. vrstva cca 11 ml/m², 3. vrstva cca 4 ml/m². Nanášejte šetrně, předejdete zásahům do procesu sušení!

balení	vystačí na...*
0,75l	16,5 m ²
2,5l	55 m ²
10l	222 m ²
30l	666 m ²

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu



Skladování a trvanlivost:

V chladu, suchu a obal těsně uzavřený. Originální balení je stabilní nejméně 5 roků.

Likvidace:

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů.

Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky:

LEINOS Ředidlo 200. Produkt je připravený k přímému zpracování bez ředění.

GISCODE:

Ö 60

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání..

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Obsah i nádobu správně recyklujte.

Výrobkem nasáklé a nevyschlé pracovní potřeby jako například čistící textilie, houby, brusný prach apod. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ponořené ve vodě a potom je odstraňte. Jinak je možnost samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje. Produkt samotný není samovznětlivý.

Při sušení zajistěte dostatečné větrání.

Použití přírodní suroviny mohou při sušení způsobit atypické vůně.

Při použití stříkacího zařízení používejte schválenou dýchací ochrannou masku. Při broušení používejte prachovou masku.



Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 02.04.2025

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz