



Ø 35 ml / m<sup>2</sup>  
 0,75 l ≈ 18 m<sup>2</sup>  
 2,5 l ≈ 60 m<sup>2</sup>  
 10 l ≈ 240 m<sup>2</sup>

## Olej na pracovní desky LF 283

Odpuzuje nečistoty a vodu, odolný proti otěru, na všechny interiérové dřevěné pracovní desky.

### Oblast použití:

K impregnaci kuchyňských pracovních desek, nábytkových ploch a dětských hraček ze dřeva.

### Technické vlastnosti:

Směs oleje a vosku, neobsahuje rozpouštědla, trvale zušlechťuje dřevo a zaručuje odolný povrch. Impregnuje, odpuzuje vodu, s otevřenými póry, paropropustný. Odolnost proti slinám a potu dle DIN 53 160. Testováno dle DIN EN 71, část 3.

### Složení:

Lněný olej, vařený tungový olej, ořechový olej, mikrovosk, jíl, kaolín, oxid zinečnatý, křemičitan hlinitý, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 1 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie e od 2010).

### Zpracování:

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), pevný, savý, čistý, bez pryskyřic a prachu. Dobré závěrečné broušení brusným papírem se zrnitostí 240. Před použitím pečlivě zamíchejte. Naneste pomocí štětce, houbičky, hadříku bez žmolků nebo válečkem a důkladně rozetřete.

### Doba schnutí:

Doba schnutí závisí na prostředí. Doba schnutí při 20 - 23 °C činí 6 - 12 hodin, podle naneseného množství oleje. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu pracujte s ventilátorem pro zabránění zápachu.

### Velikost balení a spotřeba:

Cca 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> pro nátěr. Nanášejte šetrně, zabráníte tak chybám při sušení!

balení	vystačí na ...*
0,75l	18 m <sup>2</sup>
2,5l	60 m <sup>2</sup>
10l	240 m <sup>2</sup>

\* průměrná spotřeba na jednu vrstvu



### Skladování a trvanlivost:

Skladujte v chladu a suchu. Originální neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Otevřené nádoby dobře uzavřete, zbytky přeplňte do menších nádob.

### Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu: EAK/EWC 08 01 12.

### GISCODE:

Ö 10+

### Standardní věty o nebezpečnosti:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkačích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

---

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 02.04.2025

---

**LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika**  
**Tel. (+420) 553 627 764 • [www.LEINOS.cz](http://www.LEINOS.cz) • [www.barvyleinos.cz](http://www.barvyleinos.cz) • [www.olejenadrevo.cz](http://www.olejenadrevo.cz) • [info@blachut.cz](mailto:info@blachut.cz)**