



**LEINOS**  
Naturfarben

Ø 15 ml / m<sup>2</sup>

0,25 l ≈ 18 m<sup>2</sup>

0,75 l ≈ 50 m<sup>2</sup>

2,5 l ≈ 160 m<sup>2</sup>

## Rychlý olej LF 249

Rychlé jednorázové ošetření a oprava bez rozpouštědel na ne příliš namáhané dřevěné povrchy. Pastová kombinace oleje a vosku, proto velmi dobré lešticí vlastnosti.

### Oblast použití:

Na všechna dřeva v interiéru pro jednorázový nátěr. Nevhodné na kuchyňské pracovní desky, schody a podlahy.

### Technické vlastnosti:

Neobsahuje rozpouštědla, kobalt, impregnuje, tvoří vrstvu. Elastický, antistatický. Odolnost proti slinám a potu dle DIN 53 160.

### Barevný odstín:

Bezbarvý, transparentní.

### Složení:

Lněný olej, směs vařeného lněného oleje a esterů přírodních pryskyřic, estery přírodních pryskyřic, světlicový olej, včelí vosk, mikronizovaný vosk, karnaubský vosk a sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 1 g/l. Limitní hodnota EU činí 400 g/l (kategorie "e" od 2010).

### Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu. Před použitím protřepte.

### Zpracování:

Studený nebo horký nátěr štětcem, při teplotách prostorového vzduchu nad 15 °C. Nechte vsáknout, po 1-24 h působení vetřete padem. Žádné průběžné schnutí, protože není k dispozici žádný povrchový vysoušeč.

### Doba schnutí:

Při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu 24 hodin. Přívod teplého vzduchu zkracuje významně dobu schnutí.

### Velikost balení a spotřeba:

1. Nátěr 10 - 15 ml/m<sup>2</sup>, podle savosti a vlastnosti povrchu podkladu i podstatně více nebo méně. Dobře promíchejte. Provedte zkušební nátěr!

balení	vystačí na...*
0,25l	18 m <sup>2</sup>
0,75l	50 m <sup>2</sup>
2,5l	160 m <sup>2</sup>

\* průměrná spotřeba na 1 vrstvu

### Skladování a trvanlivost:

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

### Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu: EAK/EWC 08 01 12



**GISCODE:**

Ö10+

**Standardní věty o nebezpečnosti:**

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

---

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 21.11.2024

---

**LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika**

**Tel. (+420) 553 627 764 • [www.LEINOS.cz](http://www.LEINOS.cz) • [www.barvyleinos.cz](http://www.barvyleinos.cz) • [www.olejenadrevo.cz](http://www.olejenadrevo.cz) •**

**[info@blachut.cz](mailto:info@blachut.cz)**