



LEINOS
Naturfarben

Ø 90 ml / m²

0,25 l ≈ 2,5 m²

0,75 l ≈ 7,5 m²

2,5 l ≈ 30 m²

10 l ≈ 110 m²

Tekutý vosk se základem 342

Rychleschnoucí směs oleje a vody

pro zušlechtění silně namáhaných dřevěných ploch v interiéru během jedné pracovní operace.

Oblast použití:

Pro jednorázovou paropropustnou impregnaci surových nebo savých dřevěných povrchů, které jsou mechanicky málo zatěžované. Není vhodný pro použití ve vlhku a ve styku s vodou.

Technické vlastnosti:

Snadno se nanáší. Po vyschnutí se dá vyleštit do saténového lesku. Je propustný pro vodní páry.

Barevný odstín:

Bezbarvý až světle nažloutlý. Světlé podklady mohou po zaschnutí lehce ztmavnout. Výsledná barva dřeva je taky závislá na druhu dřeviny a jeho kresbě.

Složení:

Včelí vosk, lněný olej, polymerizovaná směs lněného a tungového oleje, karnaubský vosk, tepelně upravená směs přírodních pryskyřic a polymerizovaného lněného a tungového oleje, oxid hlinitý, isoparafín, oxidační katalyzátory - sušidla. Obsah VOC 390g/l. EU - limitní hodnota max. 700 g / l (kategorie „f“ z roku 2010).

Podklad a příprava:

Před použitím obsah pečlivě protřepejte a promíchejte. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnot a prachu a také savý. Dřevěné plochy předbruste podle potřeby brusným papírem o zrnitosti 100 - 180 ve směru vláken.

Zpracování:

Nanášejte štětcem nebo máčením. Po usušení povrch vyleštěte. Teplota vzduchu i materiálu musí být vyšší než 15°C. Před použitím důkladně protřepejte a promíchejte.

Doba schnutí:

Přibližně 18 - 24 hodin. Schnutí vyžaduje dostatečné množství vzduchu. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V objektech bez pohybu vzduchu používejte ventilátor a tím zabráníte hromadění výparu!

Velikost balení a spotřeba:

Cca. 90 ml/m², může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení vystačí na...*

0,25l 2,5 m²

0,75l 7,5 m²

2,5l 30 m²

10l 110 m²

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu



Skladování a trvanlivost:

V chladu, suchu a obal těsně uzavřen. Originální balení je stabilní nejméně 2 roků.

Likvidace:

Pouze zaschnuté zbytky produktu mohou být hozeny do komunálního odpadu! Při likvidaci plechovek postupujte podle platných předpisů. Odpadový kód: EAK/EWC 08 01 11

Ředící a čistící prostředky:

Olej s voskem je připravený k přímému zpracování bez ředění. Na čištění použijte ředidlo LEINOS 200.

GISCODE:

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čistící hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 02.04.2025

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz