



**LEINOS**  
Naturfarben

Ø 70 ml / m<sup>2</sup>

30 l ≈ 430 m<sup>2</sup>

200 l ≈ 2.860 m<sup>2</sup>

1000 l ≈ 14.290 m<sup>2</sup>

# Tvrký olej pro nábytkový průmysl 246

Vysoce odolný základ a vrchní nátěr

Na nábytek a užitkové předměty ze dřeva. Zpracování: Nanášíte máčením, nátěrem, stříkáním a poléváním. Vhodné k aplikaci strojem. Odpuzuje vodu.

## Oblast použití:

Pro impregnaci s otevřenými póry všech savých podkladů v interiéru, na obzvláště silně zatěžované povrchy. Použitelné i jako máčecí olej.

## Technické vlastnosti:

Vodoodpudivý, hluboce pronikající impregnace. Propustný pro vodní páry. Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3.

## Barevný odstín:

Bezbarvý až mírně nažloutlý. Světlé, savé podklady jsou po vyschnutí mírně tmavší. Výsledná barva dřeva rovněž závisí na druhu dřeva a jeho kresbě.

## Složení:

Lněný olej, vařený lněný a tungový olej, tepelně upravená směs tungového oleje, ricinového oleje a přírodních pryskyřic, vařený tungový olej, isoparafín, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 470 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie F od 2010).

## Podklad a příprava:

Pro dosažení optimálních výsledků prosím dbejte Technických listů všech používaných výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy přebruste brusným papírem se zrnitostí 150 - 180 ve směru vláken.

## Zpracování:

Nanášíte nátěrem, válečkem, stříkáním, máčením nebo stroje.

### A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:

Rovnoměrnou sytost povrchu docílíte metodou "mokrý do mokrého": Naneste sytě jednu vrstvu. Po 20 minutách pečlivě rozetřete lesklé nadměrné množství a na suchá místa naneste jednou nový olej. Po dalších 30 minutách pečlivě odeberte suchý přebytek. Poté nechte 12 - 24 hodin vyschnout. Tuto operaci zopakujte, až se do podkladu nebude vsakovat žádný olej.

### B. Renovační nátěr:

Odstraňte kompletně staré nátěry uzavírající póry. Staré nátěry s otevřenými póry očistěte, resp. přebruste. Poté proveďte nátěr o skladbě uvedené v bodě A. Voskované plochy mohou být ošetřeny pomocí Leinos Tvrký olej, pokud byl vosk beze zbytku odstraněn.

### Doba schnutí:

Suché proti prachu po cca 5-6 hodinách. Zpracovatelné po cca 12-24 hodinách. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu použijte ventilátor pro zabránění zápachu.

### Velikost balení a potřeba:

Cca 60-80 ml/m<sup>2</sup> se může dle savosti podkladu odlišovat.



<b>balení</b>	<b>vystačí na...*</b>
<b>30l</b>	430 m <sup>2</sup>
<b>200l</b>	2.860 m <sup>2</sup>
<b>1000l</b>	14.290 m <sup>2</sup>

\* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

#### **Skladování a trvanlivost:**

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

#### **Likvidace:**

Katalogový klíč odpadu EAK 08 01 11

#### **Ředící a čisticí prostředky:**

LEINOS Tvrdý olej pro nábytkový průmysl je připraven k přímému použití. K čištění nástrojů použijte LEINOS Ředidlo 200.

#### **GISCODE:**

Ö 60+

#### **Standardní věty o nebezpečnosti:**

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsahuje cobalt octoate. Může vyvolat alergickou reakci.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

GHS08



Nebezpečí

#### **Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

---

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 21.11.2024

---

**LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika**  
**Tel. (+420) 553 627 764 • [www.LEINOS.cz](http://www.LEINOS.cz) • [www.barvyleinos.cz](http://www.barvyleinos.cz) • [www.olejenadrevo.cz](http://www.olejenadrevo.cz) • [info@blachut.cz](mailto:info@blachut.cz)**