



je nach
Auftragsstärke

Glätt- und Strukturspachtel

684

Der ideale Wandspachtel für alle Innenarbeiten. Leicht zu verarbeiten. Trocknet rissfrei, auch in grösseren Schichtstärken. Beliebig abtönbar mit LEINOS Pigment-Konzentraten.

Oblast použití:

Zum Glätten von Wänden und Decken im Innenbereich. Zum Füllen von Rissen und Löchern sowie Fugen bei Gipskarton und anderen Bauplatten. Zum Befestigen von Dübeln und zum Einsetzen von Halterungen bei Installationsarbeiten. Zur Gestaltung von Wänden und Decken mit Struktur-Spachtel.



Barevný odstín:

Weiß, matt. Ist fertig angerührt beliebig abtönbar mit LEINOS Pigment-Konzentrat auf Wasserbasis 668. Siehe Technisches Merkblatt 668.

Složení:

Feingemahlener Natur-Gips, Talkum und feinste Zellulose. Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.



Podklad a příprava:

Verwendbar auf allen sauberen, festen und tragfähigen Untergründen wie Stein, Putz, Beton, Gasbeton, Dämmplatten u.v.a. Der Untergrund muss sauber, fest, trocken und tragfähig sein. Staub, Schmutz, Tapeten, nicht fest haftende oder schwach gebundene Anstriche sowie nicht tragfähige, lose Putze sind zu entfernen.

Misch-Verhältnis: 2 Raumteile Glätt- und Struktur-Spachtel zu 1 Raumteil Wasser. Nach 2 - 3 Minuten erneut kurz durchrühren.

Zpracování:

Zum Füllen von Löchern und Rissen den Glätt- und Struktur-Putz 684 kräftig in die Vertiefung drücken und plan abziehen. Zum Erstellen glatter Flächen ggf. nachspachteln oder mit dem Schwammbrett gleichmäßig nässen und abziehen. Für alle weiteren Arbeiten wie z.B. Schleifen, Übertapezieren, Streichen, muss die Spachtelschicht vollständig durchgetrocknet sein. Zum Verlegen von Gipskarton-Platten oder Wandbau-Platten den Glätt- und Struktur-Putz 684 punktförmig auf die Platten-Rückseite geben, die Platte andrücken und ausrichten.

Velikost balení a spotřeba:

Gebinde reicht für...*

1kg

Závisí na tloušťce vrstvy

5kg

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

Skladování a trvanlivost:

Vor Nässe schützen. Trocken und gut verschlossen lagern.

Ředící a čisticí prostředky:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Zvláštní upozornění:

Beim Ausfugen von Gipskarton-Platten kann auf das Einlegen von Bewehrungs-Streifen verzichtet werden, wenn die Platten entsprechend ausgeformt sind.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 12.02.2026

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika

Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz •

info@blachut.cz