



Ø 60 - 100 ml / m<sup>2</sup>  
Gebrauchslösung  
(Verdünnung 1:1)  
1 l ≈ 25 m<sup>2</sup>  
2,5 l ≈ 62 m<sup>2</sup>  
10 l ≈ 250 m<sup>2</sup>

# Tiefengrund 620

Tiefengrund für stark oder unterschiedlich saugfähige Wandflächen zur Vorbereitung auf die Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder Wandfarben.

#### Oblast použití:

Zum Grundieren saugender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit LEINOS Wandfarben, wie z. B. Casein-Wandfarbe 640, Naturharz-Dispersionsfarbe 660 oder Roll- und Streichputz 680.

#### Technické vlastnosti:

Transparente Tiefengrundierung. Sehr hoch dampfdurchlässig.

#### Barevný odstín:

Nach der Durchtrocknung nahezu farblos.

#### Složení:

Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Cellulose, Pottasche, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).



#### Podklad a příprava:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Geeignete Untergründe sind alle Arten von Putz, porösem Stein, Gipskarton-Platten und alte Wandfarben-Anstriche. Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein, kann aber chemisch leicht sauer oder alkalisch reagieren.

#### Zpracování:

Streichen, Rollen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Das Produkt muss zum Verarbeiten 1:1 mit Wasser verdünnt werden.

#### Hinweis:

Zur Erreichung der vollen Belastbarkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussanstrich noch mäßig saugfähig sein.

#### Doba schnutí:

2 - 4 Std.

#### Velikost balení a spotřeba:

Ca. 60 -100 ml/m<sup>2</sup> im verdünnten Zustand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Gebinde	reicht für...*
1l	25 m <sup>2</sup>
2,5l	62 m <sup>2</sup>
10l	250 m <sup>2</sup>

\* Mittlere Reichweite pro Anstrich

#### Skladování a trvanlivost:

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen.

**Likvidace:**

Gebinde entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Abfallschlüssel: EAK 08 01 20

**Ředící a čistící prostředky:**

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

**GISCODE:**

M-GF01

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

KEIN Erbrechen herbeiführen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40

---

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 12.02.2026

---

**LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika**

**Tel. (+420) 553 627 764 • [www.LEINOS.cz](http://www.LEINOS.cz) • [www.barvyleinos.cz](http://www.barvyleinos.cz) • [www.olejenadrevo.cz](http://www.olejenadrevo.cz) •**

**[info@blachut.cz](mailto:info@blachut.cz)**