



Ø 30 - 50 ml / m<sup>2</sup>  
0,75 l ≈ 19 m<sup>2</sup>  
2,5 l ≈ 62 m<sup>2</sup>

# Wand-Wischlasur 601

Auf Wasserbasis, vergilbungsfrei.

Die LEINOS Wand-Wischlasur ist die Alternative, wenn Sie keine gekörnten Oberflächen mögen: Während man die Bürstenlasur – mit dem LEINOS Lasur-Binder – vorzugsweise auf den LEINOS Streich- und Rollputz aufträgt, so ist die LEINOS Wand-Wischlasur für den Auftrag auf glatte Untergründe vorgesehen.

## ... wenn's glatt sein soll!

Streichen Sie Ihren Untergrund mit der LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe vor und wischen Sie die pastös eingestellte Wand-Wischlasur einfach mit einem Lammfell-Handschuh auf die Fläche. Die Wand-Wischlasur wird nach Wunsch mit den LEINOS Pigment-Konzentraten eingefärbt und setzt Ihrer Kreativität genauso wenig Grenzen wie bei der Bürsten- oder Schwammtechnik. Und: Die wirklich einfache Handhabung dieses Materials wird Sie begeistern!

## AUF EINEN BLICK

- Transparente, wasserbasierte Lasur auf rein pflanzlicher Basis, für innen
- Pastöse Konsistenz, nahezu farblos, diffusionsoffen und vergilbungsfrei
- Zur Herstellung farbiger Wandlasuren in Verbindung mit LEINOS Pigment-Konzentraten
- Verarbeitung mit Wischhandschuh (Lammfell), Naturschwamm oder Lappen
- Angetrocknet je nach Klima nach ca. 1-2 Stunden, durchgetrocknet nach 24 Stunden
- Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit und Oberfläche ca. 30-70g/m<sup>2</sup> je Auftrag
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser



## VERARBEITUNG & UNTERGRÜNDE

Vor dem Auftragen der Lasur muss der Untergrund frisch weiß (je nach Vorhaben auch getönt) gestrichen werden. Dies geschieht am besten mit der LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe, welche sie aufrollen oder aufbürsten können. Ein gebürsteter Voranstrich harmoniert sehr schön mit der nachfolgenden Wand-Wischlasur, da durch die Bürstenstriche der individuelle Charakter der Handarbeit verstärkt wird. Tapeten, die zum Überstreichen vorgesehen sind (wie z.B. Rauhfaser) können auch lasiert bzw. gewischt werden, wenn sie nicht zu stark strukturiert sind. Eine Tapetenstruktur bzw. -oberfläche sollte nicht größer sein als die Körnigkeit einer feinen oder maximal mittleren Rauhfasertapete.

## Anrühren der Wand-Wischlasur

Die LEINOS Wand-Wischlasur ist verarbeitungsfertig eingestellt und muss nicht verdünnt werden. Mit einem kleinen Gebinde LEINOS Wand-Wischlasur (1,0 Kg) ergibt sich eine Reichweite von ca. 15 bis zu 30 m<sup>2</sup> je Auftrag, je nach Saugfähigkeit und Oberflächenstruktur des Untergrundes.

Mischen Sie die gewünschte Menge LEINOS Pigment-Konzentrat in die LEINOS Wand-Wischlasur und rühren Sie gut um. Beginnen Sie zunächst mit einer

geringen Menge Pigment-Konzentrat und machen Sie Vorversuche z.B. auf einem weißen A4-Blatt.

### **Auftragen der Wand-Wischlasur**

In der Regel wird die Wand-Wischlasur mit einem Wischhandschuh aus Lammfell aufgetragen, aber auch das Wischen mit einem Naturschwamm oder mit einem Lappen ist möglich.

#### **Mit dem Wischhandschuh oder Lappen:**

Eine einmal begonnene Fläche möglichst zügig durchwischen, um eine durch vorzeitige Antrocknung entstehende Randbildung zu vermeiden. Arbeiten Sie wandweise von Ecke zu Ecke und möglichst nass in nass. Tragen Sie die Wand-Wischlasur dünn und in kreisenden Bewegungen, möglichst ohne abzusetzen, auf; so erhalten sie weiche Verläufe. Machen Sie nach der Trocknung (ca. 1 - 24 Stunden) einen zweiten Arbeitsgang: Wenn Sie dies noch einmal mit der gleichen Lasur tun, erhalten Sie einen Ton-in-Ton-Verlauf und eine eher zurückhaltende Textur. Belebter wird es, wenn Sie einen zweiten, etwas dunkleren Farbton mischen und diesen über die erste, hellere Schicht wischen. Sie können diesen Vorgang mehrmals wiederholen, bis Sie Ihr gewünschtes Ergebnis erreichen. In der Regel erzielt man aber mit 2 - 3 Lasuraufträgen sehr schöne Effekte.

#### **Mit einem Schwamm:**

Es empfiehlt es sich, zunächst einen Lasurauftrag mit dem Wischhandschuh aufzubringen, um die Fläche mit einer Grundtönung, die als Basis für Ihre Tupftechnik dient, zu versehen. Nach der Trocknung mischen Sie einen zweiten Wischlasurfarbton Ihrer Wahl, tauchen den Schwamm etwas in diese Farbe ein und tupfen ihn (z.B. auf einem sauberen Eimer-Deckel) wieder ab. Anschließend Tupfen Sie den Schwamm leicht auf die zu gestaltende Fläche, und zwar über die gesamte Wand verteilt. Lassen Sie zunächst größere Zwischenräume, um diese dann nach und nach zu schließen. Das Schließen der Zwischenräume kann auch mit einem weiteren Farbton geschehen. Tupfen Sie in verschiedenen Winkeln und so oft und mit so vielen verschiedenen Farbtönen, wie Sie mögen. Meist wird mit einer Grundlasur und zwei verschiedenen „Tupffarbtönen“ gearbeitet.

### **TIPPS & TRICKS**

- Lasuren mit besonders weichem Verlauf erzielt man mit Pastell-Tönen. Fügen Sie Ihrem Wunschfarbton noch weißes LEINOS Pigment-Konzentrat hinzu.
- Wenn Sie sehr kräftige bis dunkle Lasuren erzielen wollen, können Sie den Voranstrich - z.B. LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe - schon gleich etwas stärker abtönen oder auf einem Vollton lasieren.
- Messen Sie Ihre Pigmentzugabe mit einer Spritze aus der Apotheke ab, so können Sie jederzeit wieder den gleichen Farbton herstellen.
- Sie können mit allen Auftragswerkzeugen „Kreise“ oder „liegende Achten“ malen, um die Lasur zu verteilen und wolkige Texturen zu erhalten. Sie können aber auch im „Kreuzgang“ arbeiten, also lauter, sich überschneidende Kreuze in x-Form auftragen oder einfach die Lasur gezielt nur in einer Richtung vertreiben. Auch hier gilt: Probieren Sie alles aus!
- Wenn Sie tupfen, lassen sie das Material nicht zu dick stehen.
- Schlecht erreichbare Winkel und Ecken können sie einfach mit einem flachen Pinsel streichen und dann soweit wie möglich mit dem Handschuh, Schwamm oder Lappen anarbeiten.
- Eine „missratene“ Lasur kann man meist nicht retten. In so einem Fall streichen Sie lieber alles noch mal mit weiß über und beginnen von vorn.
- Auch die LEINOS Wand-Wischlasur lässt sich hervorragend mit der Schabloniertechnik kombinieren.

**Oblast použití:**

Zur farbigen Gestaltung mit diffusionsoffenen Wand-Wischlasuren im Wohnbereich.

**Technické vlastnosti:**

Nach Durchtrocknung nahezu farblose, transparente Lasur. Aufgrund seiner geschmeidigen Konsistenz sehr leicht zu verarbeiten. Sehr gut wasserdampfdurchlässig.

**Barevný odstín:**

Durch Zugabe von Pigment-Konzentraten 668 beliebig einfärbbar.

**Složení:**

Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Methylcellulose, Leinöl, Mikrowachs, Isoparaffine, Safloröl, Tonerde, Pottasche, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

**Podklad a příprava:**

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein. (VOB Teil B § 4 Nr. 3)

**Zpracování:**

Mit einer Lammfell-Rolle und einem Effekt-Wischhandschuh oder Naturschwamm. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

**Doba schnutí:**

Angetrocknet nach 1 - 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

**Velikost balení a spotřeba:**

Ca. 30 - 50 g/m<sup>2</sup>. Dies kann jedoch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Gebinde	reicht für...*
0,75l	19 m <sup>2</sup>
2,5l	62 m <sup>2</sup>

\* Mittlere Reichweite pro Anstrich

**Skladování a trvanlivost:**

Verdünntes Produkt sofort aufbrauchen. Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

**Likvidace:**

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20

**Ředící a čisticí prostředky:**

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

**GISCODE:**

M-DF 01

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40.

---

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 01.02.2026

---

**LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika**  
**Tel. (+420) 553 627 764 • [www.LEINOS.cz](http://www.LEINOS.cz) • [www.barvyleinos.cz](http://www.barvyleinos.cz) • [www.olejenadrevo.cz](http://www.olejenadrevo.cz) •**  
**[info@blachut.cz](mailto:info@blachut.cz)**