



LEINOS
Naturfarben

Ø 80 - 120 g/m²

0,1 l ≈ 1 m²

0,75 l ≈ 7,5 m²

2,5 l ≈ 25 m²

Möbelkreidefarbe 637

Deckende Kreidefarbe für Renovierungsarbeiten im Innenbereich.

Oblast použití:

Deckende, diffusionsoffene Kreidefarbe nach DIN EN 13300 mit sehr guter Deckkraft, leicht zu verarbeiten und vielfältig einsetzbar. Für leicht beanspruchbare Flächen im Innenbereich z. B. Möbel, Wandvertäfelungen etc.

Technické vlastnosti:

Lösemittelfrei, gut füllend und deckend, leicht verarbeitbar, sehr ergiebig. Waschbeständig nach DIN/EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3. Naßabrieb Klasse 3.

Barevný odstín:

630 Minze, 631 Eisblau, 632 Savanne, 634 Vanille, 635 Creme, 636 Toskanarot, 637 Pazifikblau, 638 Steingrau, 639 Dunkelgrau, 640 Weiß

Složení:

Wasser, Kreide, Titandioxid, Naturharze, Talkum, Calcite, Safloröl, Bienenwachsseife, Methylcellulose, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Zpracování:

Vor Gebrauch sorgfältig umrühren! Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Altanstriche müssen angeschliffen werden, bei abblättern müssen diese restlos entfernt werden. Um die Oberfläche noch strapazierfähiger zu machen, empfehlen wir diese mit dem Wand-Wachsfinish nachzubehandeln. Der Auftrag kann im Streich- oder Rollverfahren erfolgen. Bei Raumtemperaturen über 8° C.

Doba schnutí:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: Oberflächentrocken nach ca. 1-2 h. Durchgetrocknet nach ca. 12 h. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff, einen trockenen Untergrund und eine nicht zu hohe relative Luftfeuchtigkeit. Daher nur auf trockenem Untergrund arbeiten und für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Velikost balení a spotřeba:

Ca. 80 - 120 ml/m² pro Auftrag, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Gebinde reicht für...*

0,1l 1 m²

0,75l 7,5 m²

2,5l 25 m²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Skladování a trvanlivost:

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Likvidace:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20


Ředící a čistící prostředky:

Nach Gebrauch sofort mit Wasser.



Pokyny pro bezpečné zacházení:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.




LEINOS
Naturfarben


**von NATUR
aus GUT**

Möbelkreidefarbe 637

Farbtafel



640 Weiß



630 Minze



631 Eisblau




632 Savanne




634 Vanille



635 Creme



636 Toskanarot



637 Pazifikblau



638 Steingrau



639 Dunkelgrau

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 12.05.2024

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz •
info@blachut.cz